

Zeitungsfach-Verschluss SPRINGFIELD/ Closure for newspaper holder SPRINGFIELD

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR / INCLUDED ACCESSORIES

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen. / Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete and in a faultless condition. We are not liable for damages resulting from mounting.

im Lieferumfang enthalten: / Included in delivery:
1 x Verschlusssteil mit doppelseitigem Klebeband / Locking part with double-sided tape
1 x Profilgummi / Rubber profile

MONTAGE / MOUNTING

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +15° C und +25° C liegen. Die zu beklebenden Oberflächen müssen glatt, trocken, frei von Staub, Öl, Oxide, Trennmittel und anderen Verunreinigungen sein. Säubern Sie daher zuerst die zu beklebende Fläche. Verwenden Sie dazu warmes Wasser mit handelsüblichem Spülmittel und trocknen Sie die gesäuberte Fläche mit einem weichen, sauberen und fusselfreien Tuch. / The processing temperature should be between +15° C and +25° C. The surfaces have to be smooth, dry, free from dust, grease, oxides, separating agents and other contaminations. Clean the surfaces to be affixed first. Please use warm water with commercial detergent for it and dry the clean surface with a soft, clean and lint-free cloth.

DZ/SZ3000 (Zeitungsfach für Wandmontage):

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband des Verschlusses und kleben Sie den Verschluss Loch an Loch auf das Bodenblech des Zeitungsfaches, damit ein zusätzlicher Halt durch die Wandmontageschrauben entsteht. Kleben Sie anschließend den Profilgummi innen oder außen in die Wölbung des Zeitungsfaches, um einen Regeneintritt am Stoß zwischen Zeitungsfach und Wandmontageschrauben zusätzlich zu verhindern. / newspaper holder for wall mounting: Remove the protective film from the tape of the closure and stick the closure hole on hole to the bottom plate of the newspaper holder, in order to develop additional grip to the wall mounting screws. Afterwards stick the rubber profile from the inside or outside into the curvature of the newspaper holder in order to additionally prevent rain ingress at the joint between newspaper holder and wall mounting screws.

DZ/SZ3001 (Zeitungsfach für Montage an Freistellung):

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband des Verschlusses und kleben Sie den Verschluss in das Zeitungsfach. Kleben Sie anschließend den Profilgummi innen oder außen in die Wölbung des Zeitungsfaches, um einen Regeneintritt am Stoß zwischen Zeitungsfach und Verschluss zusätzlich zu verhindern. / newspaper holder for mounting on a stand: Remove the protective film from the tape of the closure and stick the closure into the newspaper holder. Afterwards stick the rubber profile from the inside or outside into the curvature of the newspaper holder in order to additionally prevent rain ingress at the joint between newspaper holder and closure.

